



MicroLink™ ISDN i



ISDN-Modem / Terminaladapter für den industriellen Einsatz

Speziell für extreme Beanspruchungen im industriellen Einsatz bietet devolo mit MicroLink ISDN i ein Highspeed-ISDN-Modem mit besonderen Hard- und Software-Features:

- 9 LEDs zur Betriebs-Überwachung und Diagnose-Unterstützung
- Versorgungsspannungsbereich von 9 – 30 V AC, 9 – 42 V DC
- Integrierter Watchdog
- Flashtechnologie
- Solides Aluminium-Gehäuse; kompakt und stapelbar
- Hutschienengehäuse erhältlich bei KSI Kommunikation, Kerpen
- Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang:
 - Rechneranschlusskabel: V.24-Kabel (MiniDIN8m)
 - Telefonanschlusskabel: ISDN-S₀-Anschlusskabel (RJ11-RJ45)
 - Steckernetzteil: 9V/800mA AC, EU
 - Adapter: 9-25-polig (D-Sub9 – D-Sub25)
 - Dokumentation: Handbuch gedruckt
 - CD-ROM: Windows®-Treiber (98, Me, NT4.0, 2000, XP), Handbuch PDF
- 3 Jahre Garantie



MicroLink™ ISDN i



Technische Angaben

Datenübertragungsnormen und Protokolle	V.120, X.75, X.75/T.70NL, V.110 X.75-T-Online (VT-100, CEPT, KIT) voll duplex
Übertragungsraten	38.400 – 64.000 bit/s
Übertragungsverfahren	asynchron
Fehlerkorrektur	V.120 und X.75
Protokollerkennung	automatische Umschaltung zwischen X.75, V.120 und PPP-synchron
Befehlssatz	erweiterter AT-Befehlssatz
Betriebsüberwachung	9 LEDs: <ul style="list-style-type: none"> • Power • S₀-Status • S₀-Line • TxD (transmit data) • RxD (receive data) • DTR (data terminal ready) • RTS (request to send) • CTS (clear to send) • DCD (data carrier detect)
Rechnerinterface	V.24/ RS-232 automatische Erkennung der Bitrate und des Datenformates: Bitrate: 300 – 230.400 bit/s, asynchron Datenformat: 10 Bit, Parität: Even/Odd/None (8,n,1 7,e,1 7,o,1 7,n,2)
Netzanschluss	RJ 45
ISDN-Anschluß	DSS1 (Euro-ISDN), Basisanschluß (Mehrgeräteanschluss), 1TR6 sowie ISDN-TK-Anlagen mit S ₀ -Anschluss
Leitungsanforderungen	DSS1 (Euro ISDN), Basic Rate Interface (point to mutipoint), 1TR6
Spannungsversorgung	9 – 30 V AC, 9 – 42 V DC
Leistungsaufnahme	3,7 W
Gewicht	300 g
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierter Watchdog
Umgebungsbedingungen	Luftfeuchtigkeit 0 – 80%, nicht kondensierend <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lagerung: -25°C - 85°C ▪ Betrieb: 0°C - 55°C
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Power-Up-Call • DTR-Wahl • Flashtechnologie (Firmwareupdate) • Ein-/Ausschalter
Betriebssysteme	Windows®98, Windows®Me, Windows®NT4.0, Windows®2000, Windows®XP
Zulassungen	CE-konform gemäß R&TTE für EU und Schweiz: EN60950: 1992+A1: 1993+A2: 1993+A3: 1995+A4: 1996+A11:1998 EN55024: 1998 Teile: EN61000-4-2,3,4,6 EN55022 : 1998 Teile : EN61000-3-2,3 CTR 3 A1 : 1998



MicroLink™ ISDN i



Vertriebsinformationen

Artikelnummer	01990 DE, AT, CH
EAN-Code	4250059619906
Garantie	3 Jahre
Service- & Support-Hotline	Tel.: 0180-5338656 (nur innerhalb Deutschland) E-mail: support@devolo.de
Vor-Ort-Service	Tel.: 01805-665066 (nur innerhalb Deutschland)
Vertriebs-Infoline	Tel.: +49 (0)241-1827979 Fax: +49 (0)241-1827997 E-mail: vertriebsinfo@devolo.de
Ausführungen	robustes, stapelbares Aluminiumgehäuse
Maße	108 x 36 x 135 mm (B x H x T)
Gewicht	1000 g
Verpackungsgröße	30 x 11 x 19 cm (B x H x T)
Lieferumfang	Rechneranschlusskabel: V.24-Kabel (MiniDIN8m) Telefonanschlusskabel: ISDN-S ₀ -Anschlußkabel (RJ11-RJ45) Steckernetzteil: 9V/800mA AC, EU Adapter: 9-25-polig Dokumentation: Handbuch gedruckt CD-ROM: Windows®-Treiber (98, Me, NT4.0, 2000, XP), Handbuch PDF